




▶ OPTIMA RECUPERATIE + 7500 LITER



- ▶ Inhoud **7.500 liter**
- ▶ Ø Uitwendig **2350 mm**
- ▶ Hoogte uitwending **2160 mm**
- ▶ Hoogte ingang **260 mm**
- ▶ Hoogte uitgang **300 mm**
- ▶ Ø Ingang **110 mm**
- ▶ Mangat **60 x 60 cm**
- ▶ Dikte bodem **80 mm**
- ▶ Wanddikte boven **70 mm**
- ▶ Wanddikte onder **85 mm**
- ▶ Ø Inwendig **2220 mm**

• Afmetingen en gewichten zijn louter ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen



Karakteristieken:

De in- en uitgang van de put is voorzien van een PVC aansluitmo_ en Ø110 alsook een ingebouwde zelfreinigende regenwaterfilter type Trident 150 tankfilter, uitgevoerd met speciale lamelvormige Tridentspleetfilters. De filter is geschikt tot een dakoppervlakte van 25m². De filter is tevens voorzien van een overloop en een terugslagklep. Bij het inbouwen zal er ook een vertraagde inlaat voorzien worden.

De OPTIMA Recuperatie + wordt standaard geleverd met een IRM 3 – watermanager. Dit is een compacte installatie voor het gebruik van regenwater voor een eengezinswoning. Dit systeem kiest, aan de hand van het waterpeil in de tank, tussen regenwater en leidingwater.

Tegen meerprijs verkrijgbaar:

- ▶ Koppelmoffen voor serieschakeling
- ▶ Verstevigde kopplaat voor zwaarverkeer tot 125 kn
- ▶ Drijvende grofmazige aanzuigfilter met "drijfbol" in PE, een soepele gewapende aanzuigslang 3.00m, een inox filter element met mazen <1 mm en een terugslagklep.