



## ▶ TRIDENT 325



### **Algemeen:**

De Trident 325 regenwaterfilter is ontwikkeld voor het filteren van regenwater en wordt geplaatst voor in de regenwaterput en is geschikt voor een dakoppervlakte tot 325m<sup>2</sup>. De behuizing van de filter is gemaakt van PE en de filterplaat zelf is van roestvrij staal. De filter garandeert een goede filtratie van het regenwater met een hoog rendement, weinig onderhoud en gering niveauverschil.

### **Werking:**

De werking van de filter is gebaseerd op de capillaire werking van regenwater. Door de speciale vorm van het Trident filterelement wordt het water als het ware afgeremd en geforceerd afgevoerd door de speciale lamelvormige Trident-spleetfilter.

### **Gebruik:**

De filter wordt voor de regenwaterput geplaatst in de lijn van de regenwateraanvoer. De in- en uitgang van het regenwater zijn Ø 110 of Ø 125. De schoonwaterafvoeren naar de regenwaterput zijn Ø 110.

### **Toebehoren:**

- ▶ Filtersproeier
- ▶ Verlengingssegment 75 cm
- ▶ Automatische tijdsgestuurde filterreiniger 1/2"
- ▶ Verval reductiestuk
- ▶ Pasring om filter op een schacht te plaatsen